

Neste Turbo LXE 10W-40

Многофункциональные дизельные масла

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W-40
API CI-4, CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
Mack EO-N, EO-M Plus
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault RVI RLD, RLD-2
Volvo VDS-3, Volvo VDS-2

ОПИСАНИЕ

Neste Turbo LXE 10W-40 – это дизельное моторное масло Super High Performance Diesel (SHPD). Благодаря заслугам нового класса API CI-4 и ACEA E7 масло Neste Turbo LXE 10W-40 выполняет намного лучше требования Euro 3, Euro 4 и EGR (рециркуляция выхлопных газов). Масло поддерживает двигатель чистым, защищает от износа и поддерживает расход масла низким. Синтетическое масло Neste Turbo LXE 10W-40 обладает хорошими смазочными способностями зимой и летом. Благодаря широкому диапазону вязкости продукт можно использовать круглый год и таким образом при смене масла избежать переходов от летних сортов на зимние.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший запуск при низких температурах
- Защита от износа

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10W-40

Плотность кг/м ³ 15°C	867
Температура вспышки °C (COC)	228
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	154
Вязкость cSt/ 40 °C	100
Вязкость cSt/ 100 °C	14,8
Вязкость cП/ -25°C	6500
Число основания TBN, ASTM D2896	10,5
Сульфатная зола, %	1,4

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Turbo LXE 10W-40 специально разработан для тяжелого транспорта. Он успешно применяется в дизельных двигателях грузовиков и автобусов высокой мощности, в дизельных двигателях рабочих машин, а также в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и вэнов.

Подходит для техники, в которой используется избирательная каталитическая нейтрализация отработанных газов (SCR, Selective Catalytic Reduction) и рециркуляция отработавших газов (EGR, Exhaust Gas Recirculation).

Не подходит для техники, на которой установлен фильтр твёрдых частиц выхлопа дизельных двигателей (DPF, Diesel Particulate Filter).

Neste Turbo LXE 10W-40 подходит практически для всех марок большегрузного транспорта и спецтехники. Чтобы убедиться в этом, изучите требования к маслу в автомобильной инструкции и сравните их с характеристиками Neste Turbo LXE 10W-40. Более подробная информация о диапазоне замены предоставляется производителем двигателя.