

Neste Turbo+ 10W-40

Синтетическое дизельное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W-40
API CF
ACEA E7/E4
Deutz DQC III-05
MAN M3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Renault RXD/RLD-2
Scania LDF-3, LDF-2, LDF
Volvo VDS-3

ОПИСАНИЕ

Neste Turbo+ 10W-40 - специальное синтетическое масло для высокомоощный дизельных двигателей, с длительным сроком замены масел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные характеристики
- Экономия горючего
- Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10W-40

Плотность кг/м ³ 15°C	867
Температура вспышки °C (COC)	220
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	152
Вязкость сСт/ 40 °C	89
Вязкость сСт/ 100 °C	13,5
TBN мгКОН/г	16
Сульфатная зола, %	1,4

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Turbo+ 10W-40 рекомендуется использовать для дизельных двигателей грузовых автомобилей Euro I, II, III, IV или V, имеющих устройство EGR (рециркуляция выхлопных газов) или имеющих дополнительное устройство обработки выхлопных газов SCR. Не пригоден для использования в двигателях имеющих фильтр твердых частиц DPF, за исключением двигателей Scania Euro VI.

Продукт пригоден для длительных диапазонов замены масла в соответствии с инструкцией изготовителей автомобилей. Вдобавок к этому, Neste Turbo+ 10W-40 можно также использовать и в других дизельных двигателях, как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Это масло не рекомендуется использовать в бензиновых двигателях.